

スキガラ

管理機用

ライトカルチベータ

ST-L型



ST-L型

仕様

型式	ST-L型
重量	9.7kg
全長	51cm
中耕爪調節範囲	18~30cm
ビームの高さ	26.5cm

特長

1. 本機は管理機用として小型で而も使い易く設計してあります。
2. 三本爪型として中耕爪は土の反転に特別設計がなされております。
3. 調節は簡単にして確実にできます。
4. 構造は簡単で堅牢に作られています。
5. 培土板も取付けることができます。

取付

主桁先端の取付杆を管理機のユニバーサルヒッチに挿入して管理機のハンドルの高さが作業し易い位置になる所で固定して下さい。

カルチベータを使用するには!

1. カルチ作業を行う場合カルチ車輪を使用しますと比較的狭い畦間の作業を行うことができます。
2. 作物の生育状態により一様ではないが根元より6cm程度爪の位置を狭めて下さい。
3. 雑草が大きくなりすぎますと除草効果がなくなりますから雑草が成長しないうちに作業を行って下さい。
4. 中耕巾は作物の幼苗期には根元近くまで掛け、成長するに従って次第に根元より離し根の損傷を避けるようにして下さい。

カルチに培土板取付状態



中耕爪を取外し安定爪を培土板に取替えます。

※培土板は畦の形状に応じて各種用意されております。

カルチ車輪



生産中止

仕様

重量	2kg
外径	39cm
巾	6.4cm

スリップ少なく、けん引力を増します。

※仕様および写真は予告なく変更することがあります。

鋤柄農機株式会社

〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字西林寺38
TEL (0564) 31-2107
FAX (0564) 33-1171
URL=http://www.sukigara.co.jp/

取扱店